

湖北环氧自流平地坪涂料品牌企业

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：16

索特环氧防滑坡道系统

产品介绍

ST-E600是利用无溶剂环氧地坪材料，经过特殊施工工艺现场制作而成的，成品表面不仅美观大方而且具有一定毛糙度，防止车辆在上下坡道时发生打滑现象。减少了车辆轮胎与车道间摩擦的噪音，降低了普通车道对汽车和汽车轮胎的损伤，阻尼性能好、起伏性底。采用水泥基材料所以该车道具有超长寿命；表面用进口树脂封闭，使之具有自洁性；抗重压、耐磨损、易施工。

适用范围

大型公共设施的车辆通道

地下室或屋顶车库的上下坡道

有防滑要求的生产车间 湖州环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。湖北环氧自流平地坪涂料品牌企业

环氧自流平地坪涂料作为一种地面装饰材料，与我们的生活息息相关。随着地坪漆行业的发展趋势，全国各地的昆明地坪漆，重庆地坪漆，贵阳地坪漆等都如雨后春笋般迅速涌现。快节奏的生活下，用户青睐环氧地坪漆承包的合作模式，中山环氧地坪漆施工价格由材料费和人工费组成，那么材料用量对地坪漆价格有什么影响呢？环氧地坪的施工价格不同于直销材料的地坪漆价格，涉及的因素很广。为了获得准确的地坪漆施工价格，需要实地考察地面的基本情况，确定每到涂层的地坪涂料材料用量，制定完整的中山地坪漆施工方案。我们常会说便宜地坪漆，其中薄涂地坪漆经常省略砂浆层，用料也比较少，其中山环氧地坪漆施工价格也就相对便宜。这种地板的耐磨性和硬度都不是很高，大多用在轻工业厂房的地面上。无论是环氧自流平、停车地坪漆还是水性环氧地坪漆，一般的施工步骤都是在底面和中间面涂三层，其中中间涂层分为中间涂层砂浆层和中间涂层腻子层。如果中砂浆层使用粗砂，使用的材料会相对增加，可以增强环氧地坪的硬度和抗压强度，中山环氧地坪涂料的施工价格也会增加。通用环氧自流平地坪涂料苏州环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。

众所周知，环氧地坪漆涂料具有良好的耐磨性、耐压性、抗冲击性、耐腐蚀性和优异的装饰性。那么环氧地坪漆的装饰特性具体表现是什么？1、各式各样的颜色。环氧地坪漆有多种颜色种类，可以与多种颜色混合，调配出多种色彩，可以设计的发挥空间非常高。不同颜色的搭配

可以使地坪非常具有装饰性，这在水泥地和瓷砖地中是无法实现的。2、美丽亮丽。环氧地坪漆表面的光泽度非常好，看起来非常漂亮。尤其是环氧自流平地坪漆表面可以达到镜面效果，使地板呈现出现代而美观的效果。因为我们经常看到的地坪不是地板砖、木地板就是混凝土地面等等。采用环氧树脂自流平地坪，镜面的装饰效果可以在一定程度上提高车间的档次。3、干净整洁。环氧地坪漆采用一次涂装工艺，无论多大，都没有接缝，防尘，非常干净整洁。4、色彩分明。环氧地坪漆有不同的颜色搭配和色彩分明，当用于地下车库和车间时，可以提高可见度和可辨度。

使用了环氧自流平地坪涂料的地面如何维护保养。1. 坪地施工完毕后需养护7—10天后方可投入使用，在养护期间，应避免出现水或其他的溶液浸润表面；2. 凡进入车间员工一定要换成胶底鞋（不可以穿泡沫底的黑底鞋）（以防将外面的泥沙带入车间而划伤地面上）；3. 凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以防在采用操作过程中划伤地面上；4. 拖拉机扳需充分的将机板升离地面上，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面上；5. 清洁地面上时请使用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面上湿滑；6. 若因使用时间较长而导致磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；7. 设备进厂前，在环氧地坪漆上铺上硬纸箱铺底，以防在运输设备操作过程中刮伤地面上；8. 手推车，板车之车轮请使用硬质的或弹性胶轮，并厂房内外分开采用。环氧地坪也是现在的一种地面类型，但不论是哪种地面，自流平这种工艺，都可以使用在其中。北京环氧自流平地坪涂料怎么样，欢迎来电咨询。

索特环氧自流平地坪使用说明及方法

1、施工时环境要求

基面含水率要低于8%（水性环氧例外）

环境空气湿度要低于85%（水性环氧例外）

环境温度高于5℃。

2、基底处理

混凝土基层须固化28天。

表面必须干燥，无油渍、杂物、灰尘、填嵌平整，并保持干燥。

磨光水泥地面，表面必须打毛至一定粗糙度，否则影响附着力。

破损及疏松地面，若油渍已渗透到内层必须铲除，大面积凹陷处，用水泥填平，凸出部位及疏松的水泥砂浆层、老漆层须铲除，并去除杂物、灰尘。

3、底 涂

基底处理干净后，在平整的表面上涂上ST-E101底涂。

确保每一处均已涂到，但不允许有堆料现象。

4、混料

把固化剂按比例倒入树脂中，充分搅拌2-3分钟。

加砂到混合料中搅拌，直到骨料混合均匀。

混合可以用桨式搅拌器搅拌

不合理的搅拌将会影响地坪**终性能。

5、中涂

一般按混合料：砂=1:1.2的比例把砂加入混合料中，搅拌均匀，即可批刮，一般2-3道。固化后，打磨平，清扫至无尘。

6、面层自流平

把 ST-E101树脂及固化剂按比例混好，静置5分钟，然后倒在地上，用镘刀铺平，然后用消泡滚筒在地坪上来回滚动，然后让其自行流平。

7、养护

在施工后，周围气温在25℃，7天后才可行走负重。 上海环氧自流平地坪涂料怎么样，欢迎来电咨询。天津环氧自流平地坪涂料推荐厂家

北京环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。湖北环氧自流平地坪涂料品牌企业

水性环氧地坪施工说明

基础地面必须打磨，并清理干净。

为保证配料准确，每组材料必须倾倒干净，必要时须用刮板将材料刮出。

涂装间隔时间需根据实际施工环境进行调整，至少达到施工人员行走无痕迹的状态，如果涂装间隔时间过长，应先打磨除尘。

高温施工应注意每次混合量，避免凝胶作废。

施工期间有较长间隔时，应将施工工具和容器及时清洗干净。

施工环境应满足湿度小于85%，温度在10—40℃之间，理想温度在15—35℃之间，并保持良好通

风。

混合方法：必须用机械搅拌装置搅拌3—5分钟左右，至体系达到均匀状态时方可加水调节粘度，否则会影响涂膜效果。 湖北环氧自流平地坪涂料品牌企业

上海索特涂装工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海索特涂装工程供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！